

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.11.2015	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP750	Carrozzina pieghevole HELIOS 1 – ARDEA ONE
-------	--

*Destinazione d'uso*

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Telaio stabilizzante in alluminio verniciato. Struttura di peso leggero inferiore a 16Kg. Crociera DOPPIA, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Schienale con inclinazione regolabile. Maniglie di spinta regolabili in altezza. Ruote posteriori in alluminio a razzi (Ø 55 cm) con sgancio rapido regolabili in altezza ed in profondità, gomme in PU senza camera d'aria, corrimano in alluminio. Ruotine di sicurezza e ruotine antiribaltamento di serie. Ruote anteriori in PU (Ø 15 cm) con forcella in alluminio con fori per la regolazione delle ruote. Braccioli semi-lunghi ribaltabili con imbottitura in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera regolabile in più posizioni e cinturino ferma tallone.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND	Y122106
Codice nomenclatore principale	12.21.06.039

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	135 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Alluminio
Seduta	Nylon
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI																
<b>CP750-40 : Seduta 40 Cm</b>								<b>CP750-43 : Seduta 43 Cm</b>								
<b>CP750-45 : Seduta 45 Cm</b>								<b>CP750-48 : Seduta 48 Cm</b>								
<b>CP750-50 : Seduta 50 Cm</b>																
DIMENSIONI																
Misure in cm																
<b>CP750-40</b>								40		62						
<b>CP750-43</b>								43		65						
<b>CP750-45</b>	108	76	40	89	68	46	52	45	43	67	41	15,4	55	15	10	135
<b>CP750-48</b>								48		70						
<b>CP750-50</b>								50		72						